Грунтовка универсальная глубокого проникновения

ТУ 20.30.11-002-55753092-2021

Назначение: для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, газобетонных, деревянных поверхностей, гипсовых строительных материалов и других видов пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием и дальнейшей окраской, отделкой водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухая, чистая, прочная. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения (мел, известь, песок) удалить.

Нанесение: перед применением грунт перемешать. В зависимости от впитывающей способности основание наноситься в один или в два слоя при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Применять при температуре не ниже +5 С. Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунта.

Инструмент: кисть, валик, краскораспылитель.
Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности 100-150 г\м2.
Внешний вид: однородная эмульсия молочно-белого цвета.
Плотность: 1,0 - 1,1 г\см3

Время высыхания: при комнатной температуре и нормальной влажности - 0,5 часа. Окраска через 2 часа. При низких температурах время высыхания покрытия соответственно увеличивается.

Очистка инструмента: не полностью схватившийся грунт можно отмыть водой с мылом. При полном схватывании можно применять сольвент или скипидар.

Хранение: 2 года с даты изготовления в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30 С.

Состав: водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки. водная дисперсия силиконового полимера, антисептик.

Меры предосторожности: для защиты рук рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.

Улучшает впитывающую способность пористых поверхностей.
Улучшает сцепление отделочного материала с поверхностью, уменьшает его расход.
Обеспечивает равномерное покрытие.
Не препятствует воздухообмену.
Проникает в грунтовую поверхность, образуя защитную пленку.
Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.